

# NAVIGATOR

Масло моторное универсальное

## 15W-40

SAE 15W-40  
API SG/CD



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает высокой термической и противоокислительной стабильностью;
- имеет улучшенные противоизносные свойства, минимальную склонность к образованию отложений и шлама;
- обеспечивает защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии при соблюдении рекомендованных сроков замены масла.

1л, 5л, 200л

-25°C .... +40°C

Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях с наддувом и без наддува. Добавление в состав пакета присадок ведущих зарубежных производителей обеспечивает высокую стойкость к старению, отличные моюще- диспергирующие свойства, предотвращает преждевременный износ деталей двигателя и коррозию медных сплавов подшипников.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,884
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	13,28
Индекс вязкости		ASTM D 2270	130
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	216
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-27
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	5,3
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,17