

# NAVIGATOR



Антифриз -40

## G12

VW: TL 774-D/F (VW code G12); Ford WSS-M97B44-D; Renault 41-01-001; JASO M325 (Japan) LLC

### ПРЕИМУЩЕСТВА:



- обладает высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима и обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса;
- препятствует пенообразованию;
- предотвращает перегрев двигателя;
- защищает резиновые элементы системы охлаждения от набухания и поддерживает эластичность.

1кг, 5кг, 10кг, 210кг

-40°C .... +50°C

Предназначен для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, работающих при температуре окружающей среды не ниже -40°C.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см³	ГОСТ 18995.1,	1,090
		раздел 1	
Температура начала кристаллизации	°C	ГОСТ 28084, п. 4.3	-40
Водородный показатель (Рн)	Рн	ГОСТ 22567.5 и ГОСТ 28084, п. 4.8	8,7