

NAVIGATOR

Гидравлическое масло

ВМГЗ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- возможность запуска гидросистем при очень низких температурах;
- широкий диапазон рабочих температур;
- отличные противоизносные свойства;
- полностью защищают от коррозии;
- хорошая фильтруемость;
- легко отделяется от воды;
- совместимо с резинотехническими изделиями гидросистем.

5л, 10л, 20л, 200л

-40°C +50°C

Гидравлическое всесезонное масло производится на основе маловязкого низкозастывающего базового масла с композицией присадок, обеспечивающих необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства. Предназначено для использования в качестве всесезонной рабочей жидкости для систем гидропривода строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных и других машин.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,858
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	11,24
Индекс вязкости		ASTM D 2270	100
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	166
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-47
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	----
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	----