

NAVIGATOR

Индустриальное масло

И-40А



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечивает снижение трения и износа контактирующих деталей;
- отводит тепло от узлов трения;
- защищает детали от коррозии;
- очищает поверхности трения от загрязнений, служит уплотняющим средством.

1л, 5л, 10л, 20л, 200л

-15°C +40°C

Рекомендуется для машин и механизмов промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел. Может использоваться в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков, где не требуются специальные масла, и в других механизмах.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,889
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	66,38
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	232
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-16
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	----
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,002