

NAVIGATOR



Дизельное масло

M-10Г2к

SAE 30
API CC

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает высоким уровнем нейтрализующих и моюще-диспергирующих свойств, обеспечивающим чистоту деталей двигателя;
- предупреждает нагарообразование, защищает детали от коррозии;
- имеет хорошую термическую стабильность и противоизносные свойства.



5л, 10л, 20л, 200л

-15°C +40°C

Многоцелевое минеральное моторное масло высокого качества предназначено для летнего применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также может применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов. Изготовлено на основе высококачественных минеральных масел с добавлением многофункционального пакета присадок.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см3	ASTM D 4052	0,886
Кинематическая вязкость при 100°C	мм2/с	ASTM D 445	10,98
Индекс вязкости		ASTM D 2270	85
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	224
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-16
Щелочное число	мгKOH/г	ASTM D 2896	6,4
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,08