

NAVIGATOR



Дизельное масло

M-8Г2к

**SAE 20W
API CC**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает высоким уровнем нейтрализующих и моюще-диспергирующих свойств, обеспечивающим чистоту деталей двигателя;
- предупреждает нагарообразование, защищает детали от коррозии;
- имеет хорошую термическую стабильность и противоизносные свойства.



5л, 10л, 20л, 200л

-25°C +30°C

Многоцелевое моторное масло высокого качества рекомендовано для применения в дизельных двигателях автомобилей. Обеспечивает высокую степень защиты труящихся частей двигателя в момент пуска. Предотвращает износ и коррозию деталей. Масло обладает отличными смазывающими свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и способностью нейтрализовать кислоты, образующиеся в процессе эксплуатации двигателя.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см3	ASTM D 4052	0,884
Кинематическая вязкость при 100°C	мм2/с	ASTM D 445	8,289
Индекс вязкости		ASTM D 2270	90
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	222
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-32
Щелочное число	мгKOH/г	ASTM D 2896	6,6
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,07