

NAVIGATOR

Дизельное масло

M-8DM

SAE 20W
API CD



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики при работе в экстремальных условиях;
- стабильность эксплуатационных характеристик при эксплуатации в тяжелых условиях;
- отличные моюще-диспергирующие свойства;
- способность предотвращать образование нагаров, лаков и шламовых отложений, обеспечивая чистоту рабочих поверхностей деталей двигателя;
- отличные антикоррозионные свойства;
- высокая термоокислительная стабильность;
- эффективно предотвращает износ.

1л, 5л, 10л, 20л

-30°C +30°C

Высококачественное минеральное моторное масло, содержащее высокоэффективную композицию присадок, улучшающих моюще-диспергирующие, противоизносные, антикоррозионные и другие эксплуатационные свойства. Предназначено для дизельных двигателей с турбонаддувом и без наддува. Гарантирует отличную надежность смазывания и защиту от износа. Обеспечивает длительный пробег между сменами масла. Устойчиво к пенообразованию и гарантирует отличное смазывание деталей.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,885
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	8,303
Индекс вязкости		ASTM D 2270	102
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	221
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-33
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	8,8
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,29